



Пилы бывают "дешёвыми", "хорошими" и "самыми лучшими"  
Выберите СВОЮ пилу...

Красноярск: ул. Калинина 91 оф. 0-9

(391) 263-26-22, 294-78-66 WWW.LENTAKR.RU 8-908-212-02-39 lenta.kr@mail.ru

Канск: ул. Залесная, 2

8-950-401-00-01

Лесосибирск: ул. Енисейская, 23А

8-902-910-00-77

Абакан: ул. Таштыпская, 04









8-953-259-44-45

Ачинск: Южная Промзона 1 квартал стр 5 б

8-902-910-00-05

Кызыл: ул. Комсомольская 97

8-950-410-00-10

КАЛЕННЫЙ ЗУБ								01 января 2018 г.
1) Выберите по размерам Вашу пилу. В стоимость размера включён сварной шов 2) Узнайте цену Вашей пилы, и позвоните: 2407-800, заказ принят!								100,00р.
Марка	Свойства и натяжение	Размер	Базовая цена руб./метр	4,026	4,240	4,290	4,510	5,126
	Легированное полотно 51CrV4 профиль 10/30, шаг 22 натяжение 150 -160 кгс	35x1,0	220	986	1 033	1 044	1 092	1 228
		40x1,0	240	1 066	1 118	1 130	1 182	1 330
	Стандартная сталь C75s профиль 10/30 натяжение 145 -150 кгс/см2	35x0,9/1,0	200	905	948	958	1 002	1 125
		40x1,0	210	945	990	1 001	1 047	1 176
	Легированное полотно 51CrV4 профиль 10/30, шаг 22 натяжение 150 -160 кгс/см2 (14,5-15МПа)	35x0,9	205	925	969	979	1 025	1 151
		35x1,0	210	945	990	1 001	1 047	1 176
		35x1,07	215	966	1 012	1 022	1 070	1 202
		38x1,14	225	1 006	1 054	1 065	1 115	1 253
	Black черные (подкаленный зуб) 61 Mn	35x1,0	185	845	884	894	934	1 048
		40x1,0	195	885	927	937	979	1 100
	BANCO из легированной стали 45XГНМФА (Д6А). Твердость режущей части 48-50 HRC	Размер	Базовая	4,026	4,240	4,290	4,510	5,126
		33x1,1	250	1 107	1 160	1 173	1 228	1 382
		40x1,1	350	1 509	1 584	1 602	1 679	1 894
	Уникальная легированная сталь Зуб HRC 60-64 натяжение 150 -160 кгс/см2 (14,5-15МПа)	35x0,9	280	1 227	1 287	1 301	1 363	1 535
		35x1,0	300	1 308	1 372	1 387	1 453	1 638
		38x1,1	335	1 449	1 520	1 537	1 611	1 817
		40x1,0	330	1 429	1 499	1 516	1 588	1 792
		50x1,1	450	1 912	2 008	2 031	2 130	2 407
	Именно они изобрели ленточное пиление! профиль 10/30 – универсальный профиль зуба, для пиления как твердых, так и мягких пород; профиль 9/29 - предназначен для распила твердой и мерзлой древесины							
	Марка	Свойства и натяжение	Размер	Базовая	4,026	4,240	4,290	4,510
	Легированное полотно сталь Д6А профиль 10/30 профиль 9/29 - 38*1,14 натяжение 145 -150 кгс/см2 (14,5-15МПа)	32x1,07	245	1 086	1 139	1 151	1 205	1 356
		35x1,07	270	1 187	1 245	1 258	1 318	1 484
		38x1,14	290	1 268	1 330	1 344	1 408	1 587
		40x1,0	270	1 187	1 245	1 258	1 318	1 484
		50x1,07	300	1 308	1 372	1 387	1 453	1 638
	Стандартная сталь C75s профиль 10/30 профиль 9/29 - 38*1,14 натяжение 145 -150 кгс/см2 (14,5-15МПа)	35x1,07	245	1 086	1 139	1 151	1 205	1 356
		38x1,14	260	1 147	1 202	1 215	1 273	1 433
		40x1,0	250	1 107	1 160	1 173	1 228	1 382
		50x1,07	285	1 247	1 308	1 323	1 385	1 561

## БИМЕТАЛЛ

Биметаллическая пила состоит из двух видов металлов, приваренных друг к другу, быстрорежущей стали на кончиках зубьев и легированной инструментальной стали для основы пилы.



**Lenox Woodmaster B** - биметаллическое полотно производства (США) Профиль зуба формируется фрезерованием. отличается высокими эксплуатационными качествами, стойкостью, и умеренной ценой, определяемой не низким качеством, а агрессивной сбытовой политикой производителя.

Марка	Свойства и натяжение	Размер	Базовая цена	4,026	4,240	4,290	4,510	5,126
<b>LENOX Woodmaster B</b>	полотно 44-46 HRC, зуб-68 HRC, натяжение 160 -165 кгс/см2 (16,0-16,5МПа)	<b>34x0,9</b>	420	1791	1881	1902	1994	2253
		<b>34x1,07</b>	440	1871	1966	1988	2084	2355

**BAHCO Sandflex**

Пилы **BAHCO** изготавливаются из ленты основы (конструкционная легированная сталь 45ХГМНФА) и приваренной к ней электронно-лучевой сваркой проволоки из быстрорежущей стали (М-2, М-42, Матрикс). Это обеспечивает оптимальное сочетание режущих свойств и прочности (нет хрупкости) БЛП. Используется технология и оборудование шведской компании «Сандвик».

Марка	Свойства и натяжение	Размер	Базовая цена	4,026	4,240	4,290	4,510	5,126
<b>BAHCO Sandflex</b>	полотно 44-46 HRC, зуб-68 HRC, натяжение 160 -165 кгс/см2 (16,0-16,5МПа)	<b>34x0,9</b>	420	1790	1880	1900	2000	2250
		<b>34x1,1</b>	420	1790	1880	1900	2000	2250
		<b>41x1,1</b>	590	2475	2600	2630	2660	3120



Биметаллическое полотно германской фирмы **Arntz** считается самым лучшим полотном, придуманным в деревообработке. Преимущества: Высокая износоустойчивость и твердость зуба Долговечность и пластичность тела пилы Температурная устойчивость

Марка	Свойства и натяжение	Размер	Базовая цена	4,026	4,240	4,290	4,510	5,126
-------	----------------------	--------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

### Производственные услуги

	Розница	5%	10%	15%
Сварка ленточных швов - <b>IDEAL BAS 050</b>	100	95	90	85
Разводка, заточка, шлифование профильным эльборовым кругом	90	86	81	77
Заточка дисковых пил.	5	5	5	4
Заточка цепей на бензопилы	80	76	72	68
Заточка плоских ножей (до 700 мм) за см	7	7	7	5
Восстановление профиля зуба пилы	180	171	162	153